




001

Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
Clockwise rotation
Weight 1,4 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
Rotazione destra
Peso 1,4 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

3 speed resistor
Resistenza a 3 velocità



Accessories: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12
Accessori: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	590	14,9	348	0
10	580	14,6	342	0,4
20	560	14,4	330	0,8
30	540	14,1	319	1,2
40	520	13,6	307	1,6
50	490	13,4	289	2,0
60	460	12,7	271	2,4
70	430	12,3	254	2,8
80	400	11,5	236	3,2
90	360	10,9	212	3,6
100	290	9,7	171	4,0
110	220	8,8	130	4,4
120	150	8,1	89	4,8
130	130	7,9	77	5,2
140	0	6,8	0	5,6

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.