

12V	90050164	90050165
D.C. - C.C.	Puller - Aspirante	Pusher - Soffiante

Static Pressure Pressione Statica	Airflow Portata	Current Corrente	Airflow Portata	Current Corrente
mm H ₂ O	m ³ /h	A	m ³ /h	A
0,0	722	7,2	655	6,5
2,5	677	7,0	609	6,4
5,0	604	7,0	570	6,4
7,5	511	6,5	527	6,4
10,0	446	6,4	497	6,4
12,5	404	6,6	443	6,4
15,0	364	6,8	346	6,3
17,5	331	6,9	278	6,3
20,0	281	7,1	198	6,5
22,5	237	7,4	129	6,9
25,0	182	7,7		

Test voltage 13V D.C. - Tensione di prova 13V C.C.

24V	90050166	90050167
D.C. - C.C.	Puller - Aspirante	Pusher - Soffiante

Static Pressure Pressione Statica	Airflow Portata	Current Corrente	Airflow Portata	Current Corrente
in H ₂ O	m ³ /h	A	m ³ /h	A
0	714	3,1	641	3,2
0,1	653	3,1	604	3,3
0,2	594	3,0	564	3,3
0,3	521	3,0	528	3,3
0,4	419	2,8	505	3,3
0,5	370	2,9	449	3,3
0,6			368	3,2
0,7			312	3,3
0,8			259	3,4
0,9				
1				

Test voltage 26V D.C. - Tensione di prova 26V C.C.

Airflow - Portata d'aria : 1 m³/h = 0,59 cfm - Static pressure - Pressione : 1 mmH₂O = 0,04inch H₂O - 1 mmH₂O = 9,81 Pa

